

ECODOR

3^e Industriestraat 23g, Postbus 161, 3130 AD VLAARDINGEN

Tel. +31 (0) 10 248 11 22, Fax: +31 (0) 10 248 11 20

E-mail: info@ecodor.nl, Internet: http://www.ecodor.nl



Referentielijst versie 4.02f / 02-03-'05

Pagina 1 van 9



Metaalgieterij

Nabij de vorm- en halfautomaat, de plaatsen waar de gietvormen van zand worden afgeklopt, komen metaline- en fenolgeuren vrij. Daar deze fabriek in een woonwijk is gesitueerd waren er veel klachten van omwonenden. Nabij beide automaten zijn twee identieke Ecodor vernevel-installaties geplaatst. Zes verstuivers per automaat behandelen de afgezogen afgas in een gesloten leidingsysteem, waardoor de geur van het afgas, volgens gecertificeerde geurmetingen gemiddeld met 97% wordt geneutraliseerd.

Type installatie: perslucht vernevel installatie

Aantal: 2x6 stuks verstuiver

Oplevering: december 1998

Product: Ecodor EC250



Waterzuivering nabij Farmaceutische industrie

Nabij eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie: voor de behandeling van de lucht in én buiten het gebouw van de afvalwaterzuivering is één installatie geïnstalleerd. Eén verstuiver behandelt de geur afkomstig van de slibindikker en vier verstuivers behandelen de ruimte waar de kamerfilterpers staat. Vijf andere verstuivers zijn buiten geplaatst en neutraliseren de geur van het slib.

Type installatie: perslucht vernevel installatie

Aantal: 10 stuks verstuivers

Oplevering: januari 1997

Product: Ecodor EC250



Rioolwaterzuiveringsinstallatie (overheid)


Met behulp van 35 stuks verstuivers wordt de geur welke wordt ontwikkeld aan de vijzels, zandvang en voorbezinkbekken aanzienlijk gereduceerd naar de omgeving toe. De installatie wordt aangestuurd door een temperatuur sensor, zodat de verstuivers alléén werken bij een temperatuur boven de 21 °C.

Type installatie: perslucht vernevel installatie

Aantal: 35 stuks verstuivers

Oplevering: mei 1998

Product: Ecodor EC250



Slachterij

Runderslachterij: Om de geurhinder afkomstig van de vetmelterij te reduceren werd een installatie aangeschaft. Vijf verstuivers werden binnen geplaatst om de geur reeds zo sterk mogelijk te reduceren voor de biofilter. Vier verstuivers zijn boven de biofilter geplaatst waar zij de resterende geur neutraliseren.

Type installatie: perslucht vernevel installatie

Aantal: 9 stuks verstuivers

Oplevering: juni 1998

Product: Ecodor EC250



Garnalenkokerij

Installatie te bestrijding van hardnekkige visgeur die vrijkomt bij de behandeling van de garnalen. 6 stuks geluidarme verstuivers werden hier geplaatst. Drie verstuivers werden binnin geplaatst en verstuiven nabij de garnalen, onder het luchtafvoersysteem. Buiten zijn drie verstuivers geplaatst voorzien met een tracer (tegen bevriezing). Eén verstuiver is geplaatst bij de afvulling en twee in de uitlaat van het luchtafvoersysteem.

Type installatie: perslucht vernevel installatie

Aantal: 6 stuks verstuivers

Oplevering: september 1997

Product: Ecodor EC250

ECODOR3^e Industriestraat 23g, Postbus 161, 3130 AD VLAARDINGEN

Tel. +31 (0) 10 248 11 22, Fax: +31 (0) 10 248 11 20

E-mail: info@ecodor.nl, Internet: http://www.ecodor.nl



Referentielijst versie 4.02f / 02-03-'05

Pagina 2 van 9

**Uiensnijerij**

Bij afdeling waar uien worden gecutterd hebben werknemers veel last van de 'uiengeur', enerzijds de sterke geur welke vrijkomt tijdens het snijden, anderzijds door irritatie aan de ogen door de uien'geur'. Nabij de cutter zijn twee verstuivers geplaatst, hierdoor ontstaat een geurvermindering, en een vermindering van de irritatie aan de ogen.

Type installatie: perslucht vernevel installatie
Aantal: 2 stuks verstuivers
Oplevering: april 1998
Product: Ecodor EC250

**Veevoederbedrijf**

Bij de productie van kuikenvoer komen productiegeuren vrij. Voornamelijk tijdens het opwarmen in het productieproces. Deze geuren worden afgezogen en middels drie schoorstenen naar de buitenlucht afgevoerd. In elke schoorsteen wordt middels 7 stuks verstuivers enzymen Ecodor EC250 geïnjecteerd, waardoor de lucht wordt geneutraliseerd.

Type installatie: perslucht vernevel installatie
Aantal: 3x7 stuks verstuivers
Oplevering: januari 1998
Product: Ecodor EC250

**Vetopslag**

Tijdens het vullen en ledigen van een opslagcontainer met (plantaardige) vetten komen geuren vrij. Middels overdruk in de container wordt de lucht via een geïsoleerde contactruimte geneutraliseerd door ons enzym ontgeuringsproduct Ecodor EC250.

Type installatie: perslucht vernevel installatie
Aantal: 3 stuks verstuivers
Oplevering: maart 2000
Product: Ecodor EC250

**Slachtkuiken stal**

Installatie ter bestrijding van sterk ammoniak houdende mestgeur die afgezogen wordt naar buiten. 14 stuks hogedruk verstuivers werden hier in een contactruimte geplaatst, welke de geur neutraliseren.

Type installatie: hogedruk vernevel installatie
Aantal: 14 stuks verstuivers
Oplevering: december 1999
Product: Ecodor EC250

**Varkensslachterij, slachtafvalverwerking en destructiebedrijf**

Afval dat vrijkomt tijdens het slachten van varkens wordt in ovens verhit. In de vetsmelterij waarin deze ovens staan wordt op diverse plaatsen de lucht behandeld alvorens deze in de biofilter wordt nabehandeld. Tevens wordt de geur behandeld afkomstig van de opslag van slachtafval.

Type installatie: perslucht vernevel installatie
Aantal: 10 stuks verstuivers
Oplevering: januari 1996
Product: Ecodor EC250

ECODOR3^e Industriestraat 23g, Postbus 161, 3130 AD VLAARDINGEN

Tel. +31 (0) 10 248 11 22, Fax: +31 (0) 10 248 11 20

E-mail: info@ecodor.nl, Internet: http://www.ecodor.nl



Referentielijst versie 4.02f / 02-03-'05

Pagina 3 van 9

**Afvalverwerking**

Vuilniswagens storten het huisvuil in de innamebunkers bij een huisvuilverwerkingscentrale. Het huisvuil wordt middels kranen getransporteerd naar de verbrandingsovens. Hierbij komt veel stof en geur vrij. Om de ontstane geur te neutraliseren zijn in de hal vijf mistventilatoren geïnstalleerd, die Ecodor EC250 vernevelen, waarna de geur wordt geneutraliseerd. Ecodor verzorgt het totale onderhoud, tevens verzorgt zij de vatenwissel.

Type installatie: doseerinstallatie
Aantal: 5 stuks mistventilatoren
Oplevering: oktober 1999
Product: Ecodor EC250

**Waterzuivering bij Transportbedrijf**

Bij het reinigen van tankauto's wordt afvalwater dat hierbij vrijkomt geleid door een biologische waterzuivering welke dit reinigt. In de beluchtingstank van de zuivering komen H₂S en NH₃ geuren vrij welke middels vier stuks verstuivers en enzym ontgeuringsproduct EC250Z wordt geneutraliseerd.

Type installatie: perslucht vernevel installatie
Aantal: 4 stuks verstuivers
Oplevering: oktober 1999
Product: Ecodor EC250Z

**Verwerking en opslag vervuilde grond**

Nabij de op- en overslag van vervuilde grond vindt tijdens het afgraven van deze grond emissie van geur naar de omgeving plaats. Daar de opslag van deze grond niet op één vaste plaats is, wordt hier gebruik gemaakt van een mobiele 20' ontgeuringsunit. Middels de op het dak van de container gemonteerde mistventilatoren, welke een productmengsel Ecodor/water vernevelen, wordt de geur welke vrijkomt geneutraliseerd.

Type installatie: mobiele ontgeuring-unit
Aantal: 4 stuks mistventilatoren
Oplevering: oktober 2000
Product: Ecodor EC250

**Composteer inrichting**

Lucht vanuit een opslagloods met compost wordt afgezogen en via gaswassers en biobedden naar de buitenlucht geëmitteerd. Na de biobedden is een Ecodor ontgeuringsinstallatie als nageschakelde ontgeuringstechniek geïnstalleerd, welke aan/uit wordt geschakeld als dit vanwege te hoge geuremissies uit de biofilters in combinatie met een ongunstige windrichting nodig wordt geacht. Gekozen is voor één hogedruk vernevelsysteem met 64 stuks verstuivers.

Type installatie: hogedruk vernevel installatie
Aantal: 64 stuks verstuivers
Oplevering: maart 2000
Product: Ecodor EC250

**Afvalverwerking**

In de opslagloods van GFT-afval is een Ecodor ontgeuringsinstallatie geïnstalleerd ter reductie van de in deze loods aanwezige geuren. Drie mistventilatoren (waarvan één met oscillator) behandelen de GFT-opslag. 21 stuks verstuivers behandelen de overige lucht in de opslagloods.

Type installatie: 2 stuks vernevel installatie
Aantal: 3 stuks mistventilator en 21 stuks verstuivers
Oplevering: november 2000
Product: Ecodor EC250

ECODOR3^e Industriestraat 23g, Postbus 161, 3130 AD VLAARDINGEN

Tel. +31 (0) 10 248 11 22, Fax: +31 (0) 10 248 11 20

E-mail: info@ecodor.nl, Internet: http://www.ecodor.nl



Referentielijst versie 4.02f / 02-03-'05

Pagina 4 van 9

**Mengvoederbedrijf**

Bij de productie van mengvoeder (rundveebrok) komen productiegeuren vrij. Voornamelijk tijdens het opwarmen in het productieproces. Deze geuren worden afgezogen en middels twee schoorstenen naar de buitenlucht afgevoerd. In elke schoorsteen wordt middels 12 stuks verstuivers enzymen Ecodor EC250 geïnjecteerd welke de uittredende lucht neutraliseren.

Type installatie: perslucht vernevel installatie
Aantal: 2x12 stuks verstuivers
Oplevering: juni 2000
Product: Ecodor EC250

**Parkeergarage**

In een parkeergarage gelegen in een grote badplaats is veel last van 'wildplassen'. Ter bestrijding van indringende urinegeuren in deze parkeergarage werd een automatische Ecodor ontgeuringsinstallatie geplaatst. Gedurende een aantal minuten per uur wordt Ecodor enzymenproduct UF2000 in 17 stuks garageboxen verneveld.

Type installatie: mid-pressure installatie
Aantal: 34 stuks verstuivers
Oplevering: december 2000
Product: Ecodor UF2000

**Tuinbouwfolie opslag**

Bij een opslagdepot voor plastics en folie afkomstig uit de tuin- en landbouw kleven aan deze plastics en folies organische stoffen (reststoffen), die door micro-organismen afgebroken worden. Als gevolg van broei worden afbraakproducten met een typerende geur gevormd, die naar de luchtfase diffunderen. De emissie van deze geurcomponenten resulteert in een geurhinder-situatie/stankoverlast in de nabije omgeving van het opslagdepot. Een Ecodor ontgeuringsinstallatie werd geplaatst ter bestrijding van de geuroverlast.

Type installatie: 2 stuks vernevel installatie
Aantal: 2+5 stuks mistventilatoren
Oplevering: mei 2000
Product: Ecodor EC250

**Slachterij**

In de gekoelde ruimte waar slachtafval van runderen ligt opgeslagen heerst veel geuroverlast voor de werknemers. De ruimte werd voorzien van een perslucht geassisteerde vernevelinstallatie welke om de 10 minuten, 5 minuten Ecodor EC250 enzymen verstuiven om zodoende de geuren te neutraliseren.

Type installatie: 1 stuks vernevel installatie
Aantal: 4 stuks verstuivers
Oplevering: augustus 2000
Product: Ecodor EC250

**Tunnel bouw**

Tijdens de bouw van een spoortunnel wordt de vrijkomende grond via een lopende band afgevoerd naar buiten. Uit de af te voeren grond komen hoge concentraties ammoniak vrij (waarden van circa 45 ppm). Door plaatsing van twee stuks mistventilatoren, onder de afdekking van deze transportband, welke product Ecodor EC250Z vernevelen, wordt het gehalte aan ammoniak gereduceerd tot waarden van 10-15 ppm.

Type installatie: 1 stuks vernevel installatie
Aantal: 2 stuks mistventilator
Oplevering: november 2000
Product: Ecodor EC250Z

ECODOR

3^e Industriestraat 23g, Postbus 161, 3130 AD VLAARDINGEN
Tel. +31 (0) 10 248 11 22, Fax: +31 (0) 10 248 11 20
E-mail: info@ecodor.nl, Internet: http://www.ecodor.nl



Referentielijst versie 4.02f / 02-03-'05
Pagina 5 van 9



Waterzuivering van Export Slachterij

Afgas welke uit een eigen waterzuivering periodiek vrijkomt, dient effectief ontgeurt te worden. Om een goede behandeling van het afgas te realiseren zijn 5 stuks mistventilatoren op de loopbrug gemonteerd, welke product Ecodor EC250 vernevelen. Hiertoe vindt een goede ontgeuring van het afgas plaats, alvorens de lucht in het immissie gebied (in dit geval een woonwijk) terechtkomt.

Type installatie: 1 stuks vernevel installatie
Aantal: 5 stuks mistventilator
Oplevering: december 1999
Product: Ecodor EC250



Slachterij

Bij een slachterij, in de confiscaat silo waar slachtafval van runderen ligt opgeslagen (SRM) heerst geregeld geuroverlast voor omwonende. De silo werd voorzien van een perslucht geassisteerde vernevelinstallatie welke op regelde tijdstippen kleur-, ontgeuringsvloeistof Ecodor SL-Blue injecteert, om zodoende het SRM te kleuren én de geuren te neutraliseren.

Type installatie: 1 stuks vernevel installatie
Aantal: 2 stuks verstuivers
Oplevering: augustus 1999
Product: Ecodor SL-Blue



Verwerking en opslag vervuilde grond

Nabij de op- en overslag van vervuilde grond vindt tijdens het afgraven van deze grond emissie van geur naar de omgeving plaats. Daar de opslag van deze grond niet op één vaste plaats is, wordt hier gebruik gemaakt van een mobiele 20' ontgeuringsunit. Middels de op het dak van de container twee stuks gemonteerde mistventilatoren, welke een productmengsel Ecodor EC250/water vernevelen, wordt de geur welke vrijkomt geneutraliseerd.

Type installatie: mobiele ontgeuringsinstallatie
Aantal: 2 stuks mistventilatoren
Oplevering: november 2001
Product: Ecodor EC250



Waterzuivering bij Tuinbouwfolieopslag

Bij de op- en overslag van tuinbouwfolie wordt percolaatwater door waterzuivering geleid. Middels de in de spaarbekkens (twee stuks) gemonteerde mistventilatoren, welke een productmengsel Ecodor/water vernevelen, wordt de geur die vrijkomt tijdens de instort van dit water geneutraliseerd.

Type installatie: 1 stuks ontgeuringsinstallatie (buitenkast)
Aantal: 2 stuks mistventilatoren
Oplevering: november 2001
Product: Ecodor EC250



Mengvoederbedrijf

Bij de productie van mengvoeder (rundveebrok) komen productiegeuren vrij. Voornamelijk tijdens het opwarmen in het productieproces. Deze geuren worden afgezogen en middels een centrale afgasleiding naar de buitenlucht afgevoerd. In deze leiding, welke tevens als contactruimte dient, wordt middels 7x 2 stuks verstuivers enzymen Ecodor EC250 geïnjecteerd welke de uittredende lucht neutraliseert.

Type installatie: perslucht vernevel installatie
Aantal: 2x7 stuks verstuivers
Oplevering: juni 2002
Product: Ecodor EC250

ECODOR

3^e Industriestraat 23g, Postbus 161, 3130 AD VLAARDINGEN
Tel. +31 (0) 10 248 11 22, Fax: +31 (0) 10 248 11 20
E-mail: info@ecodor.nl, Internet: http://www.ecodor.nl



Referentielijst versie 4.02f / 02-03-'05
Pagina 6 van 9



Verwerking en opslag vervuilde grond

Nabij de op- en overslag van vervuilde grond vindt tijdens het afgraven van deze grond emissie van geur naar de omgeving plaats. Daar de opslag van deze grond niet op één vaste plaats is, wordt hier gebruik gemaakt van een mobiele 10 ft ontgeuringsunit. Middels de op het dak van de container twee stuks gemonteerde mistventilatoren, welke een productmengsel Ecodor EC250/water vernevelen, wordt de geur welke vrijkomt geneutraliseerd.

Type installatie: mobiele ontgeurings-unit
Aantal: 2 stuks mistventilator
Oplevering: mei 2002
Product: Ecodor EC250



Kippenmestverwerker

In een fabriek waar kippenmest wordt verwerkt gaat de proceslucht allereerst door een natwasser, welke op het dak is gemonteerd, om hoge concentraties aan ammoniak te reduceren. De restgeuren wordt middels twaalf stuks persluchtgeassisteerde verstuivers welke in de afgasleiding van de natwasser zijn gemonteerd, geneutraliseerd.

Type installatie: perslucht verstuiver installatie
Aantal: 12 stuks verstuivers
Oplevering: mei 2002
Product: Ecodor EC250



Plastic verwerking

In een loods waar plastic schoongemaakt en vervolgens geshredderd wordt, heerst geuroverlast. Deze geuren worden middels vier stuks mistventilatoren, welke verdunde EC250 vernevelen, gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau.


Type installatie: mistventilator installatie
Aantal: 3 stuks mistventilator
Oplevering: juli 2002
Product: Ecodor EC250



Mengvoerbedrijf

Bij de productie van mengvoeder (varkensvoer en slachtkuiken brok) komen productiegeuren vrij. De afgassen van 5 stuks productielijnen komen gezamenlijk in een verzamelruimte. In deze verzamelruimte, welke als contactruimte dient, wordt middels 20 stuks (5 zones van 4 verstuivers) een ontgeuringsmengsel Ecodor EC250 verneveld welke de uittredende lucht neutraliseert.

Type installatie: perslucht vernevel installatie
Aantal: 5x4 stuks verstuivers
Oplevering: september 2002
Product: Ecodor EC250



Fast Food restaurant keten

Hoge belastingen aan geurstoffen treden hier op gedurende het bakken van verschillende snacks. De via het dak uittredende lucht wordt middels 4 stuks hogedruk verstuivers behandeld. De verstuivers vernevelen een Ecodor EC250 : water oplossing in een mengverhouding van 1:250, waarbij een olfactometrisch geurverwijderingsrendement van gemiddeld 95% werd gemeten. Momenteel zijn 8 restaurants uitgerust met een dergelijke installatie.

Type installatie: hogedruk installatie
Aantal: 8 stuks verstuiver
Oplevering: januari 2003
Product: Ecodor EC250

ECODOR3^e Industriestraat 23g, Postbus 161, 3130 AD VLAARDINGEN

Tel. +31 (0) 10 248 11 22, Fax: +31 (0) 10 248 11 20

E-mail: info@ecodor.nl, Internet: http://www.ecodor.nl



Referentielijst versie 4.02f / 02-03-'05

Pagina 7 van 9

**Mengoederbedrijf**

Bij de productie van mengvoeder (rundveebrok) komen productiegeuren vrij. Voornamelijk van de koeler. Deze geuren worden afgezogen en middels drie afgasleidingen naar de buitenlucht afgevoerd. In deze leidingen, wordt middels 7 + 4 + 7 stuks verstuivers ontgeuringsproduct Ecodor EC250 geïnjecteerd welke de uittredende lucht neutraliseert.

Type installatie: perslucht vernevel installatie
Aantal: 18 stuks verstuivers
Oplevering: mei 2003
Product: Ecodor EC250

**Tunnelcompostering**

De afgassen van het composteringproces veroorzaakte veel geurhinder in de nabije omgeving. Middels plaatsing van 4x4 stuks persluchtverstuivers per biobed tunnel, wordt de geur reeds, vóórdat deze een biobed passeert, grotendeels afgebroken tot een aanvaardbaar niveau. De installatie is uitgerust met een windrichtingvaan, welke de installatie afhankelijk van de windrichting aan/uit schakelt.

Type installatie: verstuiver installatie
Aantal: 16 stuks verstuiver
Oplevering: mei 2003
Product: Ecodor EC250

**Waterzuivering van Afvalverwerkingsbedrijf**

Bij de 'eigen' waterzuivering van een bedrijf dat afval verwerkt treden op onregelmatige tijden hoge belastingen aan geurstoffen op. Om gedurende deze piek van hoge geurbelasting de via het afdak uittredende lucht te neutraliseren, wordt middels 12 stuks perslucht verstuivers de stank behandeld. De verstuivers vernevelen een Ecodor EC250 : water oplossing in een mengverhouding van 1:250. Ecodor verzorgde tevens de trancing en isolatie van het totale leidingwerk.

Type installatie: verstuiver installatie
Aantal: 12 stuks verstuiver
Oplevering: augustus 2003
Product: Ecodor EC250

**Afvalwaterzuiveringsslib**

Slib, afkomstig van waterzuivering (overheid) wordt in containers opgeslagen. Daar gedurende het vullen van de slibcontainers deze niet afgesloten kunnen worden, en vanwege het feit dat deze buiten staan opgesteld, treden soms hoge belastingen aan geurstoffen op. Om deze geuren te neutraliseren, wordt middels 4 stuks persluchtverstuivers, welke boven elke container zijn gemonteerd de stank behandeld. De verstuivers vernevelen een Ecodor EC250 : water oplossing in een mengverhouding van 1:250.

Type installatie: verstuiver installatie
Aantal: 3x 4 stuks verstuiver
Oplevering: oktober 2003
Product: Ecodor EC250

**Waterzuivering (beluchtingstank)**

Boven de beluchtingstank van een afvalwaterzuivering werden twee stuks mistventilator met oscillatoren geplaatst om hoge belastingen aan geurstoffen welke optreden als de beluchtingpomp niet (goed) functioneert, te reduceren. De mistventilatoren vernevelen elk een Ecodor EC250 : water oplossing in een mengverhouding van 1:250.

Type installatie: mistventilatoren installatie
Aantal: 2x mistventilator
Oplevering: september 2003
Product: Ecodor EC250

ECODOR3^e Industriestraat 23g, Postbus 161, 3130 AD VLAARDINGEN

Tel. +31 (0) 10 248 11 22, Fax: +31 (0) 10 248 11 20

E-mail: info@ecodor.nl, Internet: http://www.ecodor.nl



Referentielijst versie 4.02f / 02-03-'05

Pagina 8 van 9

**Kippenslachterij**

Lucht welke afgezogen wordt vanuit alle afdelingen van de slachterij wordt naar de buitenlucht geëmitteerd. Daar deze slachterij in een woonwijk is gesitueerd waren er veel klachten van omwonenden. De afgassen (totaal ca. 70.000 m³/h) worden middels één verzamelleiding naar een 20 meer hoge schoorsteen geleid. In deze verzamelleiding wordt middels 3 ringleidingen (7+7+6 stuks) verstuivers ontgeuringsproduct Ecodor EC250 geïnjecteerd welke de uittrekkende lucht zodoende neutraliseert.

Type installatie: perslucht vernevel installatie

Aantal: 20 stuks verstuivers

Oplevering: februari 2004

Product: Ecodor EC250

**Slibdrogerij**


Gedurende het storten van rioolslib in twee stuks slibbunkers, komen hoge concentraties aan geurcomponenten vrij. De lucht wordt middels afzuigventilatoren onder in de bunkers afgezogen. Op het moment dat de deksels van de bunkers geopend worden, schakelt de Ecodor ontgeuringsinstallatie automatisch in, om vervolgens na een vooraf ingestelde tijd weer automatisch uit te schakelen. Beide bunkers werden voorzien van 3 stuks verstuivers welke elk een vloeistofdebiet van 8 liter per uur Ecodor:water in de bunker vernevelen, die vervolgens de hoeveelheid geurcomponenten tot een acceptabel niveau neutraliseren.

Type installatie: lowbudget perslucht vernevel installatie

Aantal: 2x 3 verstuivers

Oplevering: juli 2004

Product: Ecodor EC250

**Slachtafvalverwerker**

Geuren afkomstig vanuit verschillende productieprocessen worden centraal via een verzamelleiding naar een biobed geleid. Ter verhoging van het geurverwijderingsrendement van het biobed werd als voorgeschakelde ontgeuringstechniek een Ecodor verstuiverinstallatie gemonteerd. De verstuivers werden allen in een contactruimte geplaatst.

Daar de lucht vrijkomend van de zogenaamde penzenafdeling niet door de verzamelleiding gaat, werd hier separaat een ontgeuringsinstallatie geplaatst voorzien van 8 stuks verstuivers.

Tevens werd een aparte ontgeuringsunit geplaatst in de zogenaamde slibruiimte, een ruimte waar het slib afkomstig vanuit een eigen waterzuivering in twee slibbakken wordt opgeslagen. Boven elke slibbak werd één persluchtverstuiver werd gemonteerd.

Type installatie: 3 stuks lowbudget perslucht vernevel installatie

Aantal: totaal 17 stuks verstuivers

Oplevering: oktober 2003

Product: Ecodor EC250

**Kippenrestaurant**

De bakdampen welke vrijkomen gedurende het braden van kippen op een houtskoolvuur bij een 'kippen'restaurant, worden met een afzuigkap via het dak van het restaurant naar de omgeving geëmitteerd. Daar het restaurant is gelegen in het centrum van de stad omringd door flats/woningen, waren er veel klachten van omwonenden over geuroverlast. Ecodor installeerde hier een lowbudget ontgeuringsinstallatie voorzien van 3 stuks persluchtverstuivers welke de uittrekkende lucht met ontgeuringsproduct EC250 neutraliseert.

Type installatie: lowbudget perslucht vernevel installatie

Aantal: 3 stuks verstuivers

Oplevering: augustus 2004

Product: Ecodor EC250

ECODOR

3^e Industriestraat 23g, Postbus 161, 3130 AD VLAARDINGEN

Tel. +31 (0) 10 248 11 22, Fax: +31 (0) 10 248 11 20

E-mail: info@ecodor.nl, Internet: http://www.ecodor.nl



Referentielijst versie 4.02f / 02-03-'05

Pagina 9 van 9

**GFT Composteerinrichting**

In de sorteerhal, de hal waar het GFT wordt ontdaan van plastic en metaal restafval heerst veel stofoverlast.

Door middel van plaatsing van 7 stuks persluchtgeassisteerde verstuivers wordt de stofoverlast tot een minimum beperkt. Tevens werd een doseerpomp geplaatst welke Ecodor EC250 naar de verstuivers transporteert waardoor ook direct de uittredende geur wordt geneutraliseerd.

Type installatie: lowbudget perslucht vernevel installatie

Aantal: 7 stuks verstuivers

Oplevering: augustus 2004

Product: Ecodor EC250

**Mobiele unit bij verwerker bouw- en sloopafval**

Gedurende het sorteren/zeven van bouw- en sloopafval in de buitenlucht komt veel stof met een typische huisvuilgeur vrij. Om geuroverlast van omwonenden tot een minimum te beperken is een mobiele Ecodor ontgeuringsunit nabij de zeef geplaatst welke deze vrijkomende geuren neutraliseren tot een acceptabel niveau, 2 stuks mistventilatoren dragen hier zorg voor welke een mengsel ontgeuringsproduct EC250 vernevelen.

Type installatie: mobiele lowbudget mistventilatoren unit

Aantal: 2 stuks mistventilatoren

Oplevering: augustus 2004

Product: Ecodor EC250